

# AX3 LightDrop

AX3はバッテリー仕様でステージ照明や企業イベント用の使いやすいIP65防水性の RGBWライトです。吊り下げ式・スタンド式のスポットライトとして、または半透明のオブジェの中やトラス等に設置して使用できます。非常にコンパクトでありながら高輝度で長時間使用可能なバッテリーを提供します。



Max. 20h



App



Wireless DMX



IP65

15W RGBW



Small yet powerful

直径95mm、高さは59mmです。



Removable Bracket

3/8" thread for hanging and mounting on truss

3x M4 thread for hanging and safety

Backside magnet for easy mounting

Adjustable kickstand for flexible wall uplighting



### DiffuserDome

広角のソフトライトに変えたり、120°フィルターを挿入してピクセルドームを作ることも可能です。AX3-DDM



### WallwashFilter (17°x46°)

ライトに挿入して楕円形の17°x46°のビームを作ることができます。AX3-WWDSK



### FloodFilter (30°)

ライトに挿入して30°のビーム角を得ることができます。AX3-DDSK-30



### DiffuserFilter (120°)

ライトに挿入して120°のビーム角を得ることができます。AX3-DDSK-120



## SET

**AX3 SET** PSE取得中  
520 x 400 x 140 mm  
20.5 x 15.7 x 5.5 inches  
12,4 kg/27.3 lbs (full weight)  
AX3-CRMX-SET



8x AX3 including Brackets

8x 30° Filter

8x 120° Filter

32x Rubber Feet

24x Hook

8x Socket Cover

1x Power Cord

## SPECIFICATIONS

Order Code	AX3-CRMX
LED Engine	RGBW
Total LED Power	15W
Power Draw	tba
Light Output – 2700K, 3200K, 5500K*	tba
Emittance*	4,800lx (@2m; white 3200K)
CRI(Ra)/TLCI 2700-4000K*	n/a
Beam Angle	13°
Strobe	0 - 25Hz
Battery Lifetime	70 % after 300 cycles
Battery Runtime	up to 20 hours
Charging Time (nominal)	5 hrs
DC Input	110~240VDC / 5V DC @ 2.5A

Wired DMX	No
CRMX Receiver	Built in
Wireless Frequencies	CRMX 2.4GHz, UHF
Range (m/yds)	300/330
Housing Material	ABS
IP Rating	IP65
Ambient Temperature (°C/°F)	0° - 40° / 32° - 104°
Weight (kg/lbs)	0.679 / 1.4
Dimensions (mm/inches)	120 x 59 x 114 / 4.7 x 2.3 x 4.4

\*typical values