


# AX9 PowerPAR

PSE、技術適合証明取得中

## AX5's Big Brother – Twice as bright!

AX9はAX5で培った3-in-1コンセプトを利用したライトです。このコンセプトにより、ワイヤレスライトや、エレガントなアップライト、そして有線のPARライトとしてもご使用いただけるので、非常にコストパフォーマンスが高く、機材投資を最小限に抑えることができます。AX9は、コンパクトなハウジングにパンチのある光を詰め込みながら、Titan LEDエンジンのおかげで、業界をリードする色と白のトーンを提供します。



# AX5 TriplePAR

## 3-in-1 The Perfect PAR

AX5は迅速な設備投資回収を実現するよう最適化されており、ワイヤレス、有線PARおよびバッテリーライトに代る製品です。



### 105W RGBMintAmber

### 45W RGBAW



### COMPARISON

|                 | AX9 PowerPAR  | AX5 TriplePAR              |                 |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|
| LED Engine      | Titan LED Engine (RGBMintAmber)                                       | RGBAW                      | LED Engine      |
| Total LED Power | 105W  | 45W                        | Total LED Power |
| Weight (kg/lbs) | 5.7 / 12.5  | 3.4 / 7.5                  | Weight (kg/lbs) |
| Bracket         | Removable with Airline Track, 3/8" thread, 1/2" hole                  | Removable with 3/8" thread | Bracket         |
| App Control     | via AsteraBox or Bluetooth Bridge                                     | via AsteraBox              | App Control     |
| Control Panel   | OLED screen with 5 buttons + dedicated buttons for color & brightness | LCD screen with 5 buttons  | Control Panel   |



**Stand**

Airline Track、3/8"と1/2"のネジ穴が付いた専用のブラケットスタンドです。



**Airline Track & Thread**

Airline Track、3/8"と1/2"のネジ穴が付いているため様々な取り付け方があります。



**Removable Bracket**

AX9を簡単にアップライトに変えることができます。



**7x15 RGBMintAmber LED**

工場での厳しい検査と調整により高いCRI値を誇ります。



**3x15 RGBAW LED**

工場での厳しい検査と調整により高いCRI値を誇ります。



**Removable Bracket**

AX5を簡単にアップライトに変えることができます。



**Stand**

折り畳み可能、吊り下げのためのネジ穴が付いたブラケットスタンドです。

# 3-IN-1

Wireless PAR



Elegant Uplight



Adjustable kickstand for flexible wall uplighting

Wired PAR



## AX9 ACCESSORIES



**Flex Cover White**

AX9をエレガントなアップライトに変えます。  
AX9-FLXCVR-WT



**Flex Cover Mirror**

AX9をエレガントなアップライトに変えます。  
AX9-FLXCVR-MIR



INCLUDED

**FloodFilter 32°**

ライトに挿入することで32°のビーム角を得ることができます。  
AX9-FF



INCLUDED

**WallwashFilter 17°x46°**

ライトに挿入することで楕円形の17°x46°のビームを得ることができます。  
AX9-WWF



**EggCrate**

光の漏れを抑えます。  
AX9-EGC



# 3-IN-1

Wireless PAR



Elegant Uplight



Adjustable kickstand for flexible wall uplighting

Wired PAR



## AX5 ACCESSORIES



**Flex Cover White**

AX5をエレガントなアップライトに変えます。  
AX5-FLXCVR-WT



**Flex Cover Mirror**

AX5をエレガントなアップライトに変えます。  
AX5-FLXCVR-MIR



**Volcano Cover White**

AX5に被せることでシックなライトに変えます。  
AX5-VULCVR-WT



INCLUDED

**FloodFilter 32°**

ライトに挿入することで32°のビーム角を得ることができます。  
AX5-FF



INCLUDED

**WallwashFilter 17°x46°**

ライトに挿入することで楕円形の17°x46°のビームを得ることができます。  
AX5-WWF



**Rotatable Filter 17°x46°**

Filter with elliptical 17° x 46° 楕円形の17°x46°のビームを得ることができる回転式フィルターです。  
AX5-ROTAD



**Diffuser Dome**

AX5をソフトライトにしたり、付属の120°フィルターを取り付けることで照度の高いライトポールを作ることができます。  
AX5-DDM



**Snoot**

ビームを狭めるためのアクセサリです。ハニカムが付属しているため、グレアを低減させることが可能です。  
AX5-SN

# CHARGING

## AX9 CHARGING CASE

PSE取得中

DEDICATED SPACE FOR 8X (max) AX9

- 8x TrackPin
- 8x Bracket
- 8x Super Clamp
- 16x Filter

1x Charging Plate



### CHARGING PLATE (FOR 8 AX9)

715 x 558 x 157 mm / 28.1 x 23 x 6.2 inch (only on request)  
AX9-CHRPLT-8

# FEATURES

Keypad with dedicated brightness & color buttons

Charging contacts for flight case charging

4x Rubber Feet

4x M6 thread

Safety hook

Disc break

Bracket with Airline Track, 3/8" thread, 1/2" hole

Foldable feet



# AX9 SPECIFICATIONS

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Order Code                           | AX9                             |
| LED Engine                           | Titan LED Engine (RGBMintAmber) |
| Total LED Power                      | 105W                            |
| Power Draw                           | 70W                             |
| Light Output - 2700K, 3200K, 5500K*  | 2497 lm / 3008 lm / 2891 lm     |
| Emittance @2m - 2700K, 3200K, 5500K* | 9700 lx / 9900 lx / 9600 lx     |
| CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*             | ≥96                             |
| Beam Angle                           | 13°                             |
| Strobe                               | 0 - 25Hz                        |
| Battery Lifetime                     | 70 % after 300 cycles           |
| Battery Runtime                      | up to 20 hours                  |
| Charging Time (nominal)              | 5 hrs                           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| AC Input                    | 100-240VAC, 50/60Hz, 2.3A/115VAC ~ 1.1A/230VAC 110W |
| Wired DMX                   | Yes   |
| CRMX Receiver               | Built in  |
| BluetoothBridge             | Built in  |
| Wireless Frequencies        | CRMX 2.4GHz, UHF, Bluetooth, WiFi                   |
| Range (m/yds)               | 300/330 (3/3.3 Bluetooth)                           |
| Housing Material            | Aluminium   |
| IP Rating                   | IP65  |
| Ambient Temperature (°C/°F) | 0° - 40° / 32° - 104°                               |
| Weight (kg/lbs)             | 5.66 / 12.5   |
| Dimensions (mm/inches)      | 175 x 222 x 256 / 6.9 x 8.7 x 10.1                  |



## AX5 CHARGING CASE


740 x 580 x 540 mm  
45 kg/99 lbs (full weight)

AX5-CHRCSE PSE取得中


DEDICATED SPACE FOR 8X (max) AX5

- 8x AX5 Bolt
- 8x Bracket
- 8x Super Clamp
- 16x Filter

1x Charging Plate



Exact case design varies from country to country



### CHARGING PLATE (FOR 8 AX5)

700 x 540 x 250 mm  
8 kg/17.6 lbs (empty weight) (only on request)  
AX5-CHRPLT-8

# FEATURES

Keypad with 5 Buttons

Charging contacts for flight case charging

4x Rubber Feet

4x M6 thread

Safety hook

Disc break

3/8" thread (can be removed and truned into a 1/2" hole)

Foldable feet



# AX5 SPECIFICATIONS

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Wired DMX                   | Yes                               |
| CRMX Receiver               | Built in                          |
| Wireless Frequencies        | CRMX 2.4GHz, UHF                  |
| Range (m/yds)               | 300/330                           |
| Housing Material            | Aluminium                         |
| IP Rating                   | IP65                              |
| Ambient Temperature (°C/°F) | 0° - 40° / 32° - 104°             |
| Weight (kg/lbs)             | 3.4 / 7.5                         |
| Dimensions (mm/inches)      | 145 x 190 x 221 / 5.7 x 7.5 x 8.7 |

\*typical values