KOTO

HIGHLIGHT
CE3 / CE4 Series

水銀灯代替高天井 LED
振動衝撃環境対応 / 振動衝撃重塩害環境対応

IP67

Koto Electric Co., Ltd.

■製品仕様

	CE	明るさ相当	型式	入力電圧【V】	消費電力【W】	全光束【lm】	効率【lm/W】	配光角【度】	色温度【K】	演色性【Ra】	保護等級IP	総質量【g】
				吊り下げ型								
一般	CE3-10	>水銀灯 400W	LEH-A0A53WSKCE3	AC100～242	83.5	15,800	189	80	5300	73	67	3,430
	CE3-15	=水銀灯 700W	LEH-A5A53WSKCE3	AC100～242	125	23,000	184	80	5300	73	67	4,500
	CE3-20	<水銀灯1000W	LEH-B0A53WSKCE3	AC100～242	165	31,000	188	80	5300	73	67	5,530
重耐塩	CE4-10	>水銀灯 400W	LEH-A0A53WSKCE4	AC100～242	83.5	15,800	189	80	5300	73	67	3,430
	CE4-15	=水銀灯 700W	LEH-A5A53WSKCE4	AC100～242	125	23,000	184	80	5300	73	67	4,500
	CE4-20	<水銀灯1000W	LEH-B0A53WSKCE4	AC100～242	165	31,000	188	80	5300	73	67	5,530

■特徴

5年保証
長い保証で安心

トップクラスの
高効率189lm/W

IP67
保護等級IP67
防水防塵で屋内外兼用

・耐衝撃　50G
（JIS C60068-2-27）
・耐振動性能　2G
（JIS C60068-2-6）



クレーン対応



消費電力 81%削減



50,000時間の長寿命※1



高効率で電気代節約

※1: ta40°C以下の時（使用環境温度:-20～55°C）　※2: 1日17時間点灯、年間290日稼働、灯数10台

■製品ラインナップ

3つの明るさをご用意いたしました。用途に合わせて、お選びいただけます。CE4series は重耐塩仕様です。

CE3-10

CE3-15

CE3-20

CE4-10

CE4-15

CE4-20

■配光



無駄のない最適配光設計

■寸法

※印の寸法は３品種の共通寸法になります。



CE3-10/CE4-10



CE3-15/CE4-15



CE3-20/CE4-20



江東電気株式会社

〒110-0012　東京都台東区竜泉 2-17-3
Tel: 03-5808-1913 Fax:03-5808-1910
www.koto-jp.com

●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●記載内容は2024年5月現在のものです。

＜LOCE301＞