



BB-001

LED BASE LIGHT

■ 特徴

BB-001ベースライトは、2800K～6500Kの間で調整が可能で、高い演色性とハイパワーで均一性の高いライティングで様々な優れた演出をご提供します。


■ 仕様

ビーム角[度]	110 (Half Peak Angle)
CCT[K]	2800～6500
CRI	Typ97
TLCI	Typ99
調光範囲[%]	0～100
消費電力[W]	150 (max)
重量[g]	3,850 (本体)
	4,650 (本体＋アーム)
	5,750 (本体＋アーム＋AC Adapter)
供給電源[V]	AC Adapter: 100～240VAC
	V-Mount: DC12～30V
DMX制御 IP	DMX512/RDM
チャンネル数[ch]	2ch
寸法[L×W×H]	132.6×542×389.4 (w/y)

■ 照度データ

距離	1m (3.3ft)	3m (9.8ft)	5m (16.4ft)
CCT 2800Kの時の照度[lx]	4,200	500	180
CCT 6500Kの時の照度[lx]	4,600	550	200

■ 外形図



■ アクセサリー

Barndoor



江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3
Tel: 03-5808-1850 Fax: 03-5808-1910
www.koto-jp.com



●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●記載内容は 2023 年 5 月現在のものです。
<LOBB01>