

UV照射器 KOL4 Series



UV照射器

UV-C紫外線・オゾンによる
洗浄、表面改質用空冷式

特徴

- テスト、少量産に使用できます
- 低圧水銀ランプ4灯使用
- ランプ寿命4000時間
- 汎用のコンベヤなどに取付けできます

用途

- 接着・密着性の向上：樹脂、金属、ガラス
- 塗料・インキの密着性の向上
- 精密洗浄：基材表面の有機物除去

仕様

付属品

電源装置は、全ての型式共通になります

型式	KOL4-130H/I	KOL4-200H/I	KOL4-300H/I
消費電力 (kW)	0.8	1.0	1.3
電圧 (V)	AC 200	AC 200	AC 200
主波長 (nm)	254、185	254、185	254、185
サイズ (mm)	W 420 D 240 H 250	W 620 D 240 H 300	W 820 D 240 H 300
重量 (kg)	11	13	19
照射範囲 (mm)	150×140	350×140	550×140
照射距離 (mm)	30~	30~	30~
灯数	4	4	4



電源装置

サイズ(mm)	W500×D400×H940
重量(kg)	40

※製品仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。

※工場排気5~10 (m³/min)、搬送装置、架台設備は別途ご準備をお願い致します。