

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
GSR3-30	100	300	3050	6300	200	35	90	55	Fig-1	C-13	GX9.5	
GSR5-30	100	500	3050	11000	300	35	90	55	Fig-1	C-13	GX9.5	
GSR5-30F	100	500	3050	11000	300	35	90	55	Fig-1	C-13	GX9.5	フロスト品 受注生産
GSR5-32	100	500	3200	13500	100	35	90	55	Fig-1	C-13	GX9.5	
GSR7-30L	100	750	3050	17000	300	35	140	75	Fig-2	C-13	G22	
GSR7-32L	100	750	3200	20250	150	35	140	75	Fig-2	C-13	G22	
GSR10-30	100	1000	3050	23000	400	35	100	55	Fig-1	C-13	GX9.5	受注生産
GSR10-30L/SC	100	1000	3050	23000	500	35	140	75	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ
GSR10-30L/SB	100	1000	3050	20000	400	36	150	75	Fig-3	C-13	G22	サイレントシリーズ
GSR10-32	100	1000	3200	27000	200	35	100	55	Fig-2	C-13	GX9.5	受注生産
GSR10-32LF	100	1000	3200	27000	200	35	135	75	Fig-2	C-13	G22	フロスト品 受注生産
GSR10-32L/SC	100	1000	3200	27000	200	35	140	75	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ
GSR10-32L/SB	100	1000	3200	23000	200	36	150	75	Fig-3	C-13	G22	サイレントシリーズ
GSR15-30L/SC	100	1500	3050	34500	500	41	140	75	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ
GSR15-32L/SC	100	1500	3200	40500	200	41	140	75	Fig-2	C-13	G22	サイレントシリーズ

## 概略図




Fig-1




Fig-2




Fig-3

## 口金図



GX9.5



G22