



品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
JPD100V500WBT/P	100	500	3000	9460	500	22	62	37	Fig-1	CC-6	GX9.5	
JPD100V500WCT/P	100	500	3200	13500	100	22	62	37	Fig-1	CC-6	GX9.5	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
JPD100V500WC	100	500	3200	12500	150	15	80.3	78.3	Fig-2	CC-8	R7S	
JPD100V650WC	100	650	3200	16200	150	15	80.3	78.3	Fig-2	CC-8	R7S	
JPD100V850WB	100	850	3050	18000	500	18	109.5	107.5	Fig-2	CC-8	R7S	
JPD100V1000WC	100	1000	3200	25000	200	18	109.5	107.5	Fig-2	CC-8	R7S	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
WFPS10-30/100V	100	1000	3050	22000	400	166	335	252	Fig-3	C-7A	E39	
WFPS10-32/100V	100	1000	3200	26000	200	166	335	252	Fig-3	C-7A	E39	
WFPS10-32/200V	200	1000	3200	26000	200	166	335	252	Fig-3	C-7A	E39	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
FPS1KWC	100	100	3200	25000	30	166	335	252	Fig-4	C-7A	E39	

概略図




Fig-1




Fig-2




Fig-3




Fig-4

口金図



GX9.5



R7s



E-39