

QPS | GS | KS



品名	定格電圧 [V]	ランプ電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメントタイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
QPS7.5-30FA	100	750	3050	16000	450	43	210	175	Fig-1	C-7A	E39	
QPS10-30FA	100	1000	3050	20000	300	43	210	175	Fig-1	C-7A	E39	
QPS10-32FA	100	1000	3200	27000	200	43	210	175	Fig-1	C-7A	E39	

品名	定格電圧 [V]	ランプ電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメントタイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
GS10-32L	100	1000	3200	27000	200	35	185	145	Fig-2	C-13	E39	
GS10-32LF	100	1000	3200	27000	200	35	185	145	Fig-2	C-13	E39	フロスト品

品名	定格電圧 [V]	ランプ電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメントタイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
KS15-32/B	100	1500	3200	40000	300	41	180	115	Fig-3	CC-6	G22	
KS20-32L	100	2000	3150	52000	300	46	215	147	Fig-4	CC-6	G22	

概略図



Fig-1




Fig-2




Fig-3




Fig-4

口金図



E39



G22