

経済性抜群のコンパクトメタルハライドランプ



明るい

発光管形状の工夫により高い発光効率を実現し、定格電力あたりの明るさ（ルーメン値）が石英コンパクトメタルハライドランプの中でも優れており、設置灯数を削減することが可能です。


低価格

発光管に石英を用いているため、セラミックメタルハライドランプよりも低コストです。


長寿命

MP・MHシリーズの定格寿命 12,000 時間は石英コンパクトメタルハライドランプの中でも優れており、ランプメンテナンス費用の削減に非常に有効です。加えて、寿命末期での光色のバラつきが少ないため、最後まで快適に御使用いただくことが可能です。


MP・MH
外形寸法
(mm)



MTP・CMT
外形寸法
(mm)



MH-DE
外形寸法
(mm)



※が記載されている製品に関しましては、在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

MP・MH シリーズ



MP は店舗施設など様々なシーンで、MH は主に屋外ライトアップや看板照明としてご使用いただけます。

	型名	標準価格	バルブ	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a
MP	MP70W/C/V/27K	8,400	ED17	E26	2700	70	5000	12000	70	139	56	-
	MP70W/C/U/3K	8,400	ED17	E26	3200	70	5000	12000	70	139	56	-
	MP70W/C/U/4K	8,400	ED17	E26	3700	70	5300	12000	70	139	56	-
	MP100W/C/V/27K	9,100	ED17	E26	2700	100	8100	12000	70	139	56	-
	MP100W/C/U/3K	9,100	ED17	E26	3200	100	8100	12000	70	139	56	-
	MP100W/C/U/4K	9,100	ED17	E26	3700	100	8100	12000	70	139	56	-
	MP150W/C/V/27K	9,800	ED17	E26	2700	150	13500	12000	75	139	56	-
	MP150W/C/U/3K	9,800	ED17	E26	3200	150	13500	12000	70	139	56	-
	MP150W/C/U/4K	9,800	ED17	E26	3700	150	13500	12000	70	139	56	-
	MP150W/C/U/4K/1B-2	9,800	ED17	E26	4000	150	10500	12000	85	139	56	-
	MP200W/C/V/3K	15,900	ED28	E39	3200	200	20000	12000	70	211	92	-
	MP200W/C/V/4K	15,900	ED28	E39	3700	200	20000	12000	70	211	92	-
MP350W/C/BU/3K	16,800	ED28	E39	3200	350	34500	12000	70	211	92	-	
MP350W/C/BU/4K	16,800	ED28	E39	3700	350	36000	12000	70	211	92	-	
MH	MH150W/U/4K	12,000	ED17	E26	4000	150	15000	12000	65	139	56	86
	MH200W/U/4K	13,500	ED28	E39	4000	200	21000	12000	65	211	92	127
	MH350W/H75/4K	15,500	ED28	E39	4000	350	34200	9000	65	211	92	127

MTP

シリーズ



衣料品店、アミューズメント店、高級ブランド店、大型ショッピングセンター、ショールーム等多数の現場でご使用いただけます。

高演色型（電子安定器専用）

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
MTP	MT70E-WW/V45	10,000	E26	3500	70	6000	9000	80	138	35	87	垂直 ±45 度
	MT70FE-WW/V45	10,000	E26	3500	70	5800	9000	80	138	35	-	垂直 ±45 度
	MT70E-W/V45	10,000	E26	4300	70	6000	9000	85	138	35	87	垂直 ±45 度
	MT70FE-W/V45	10,000	E26	4300	70	5800	9000	80	138	35	-	垂直 ±45 度
	MT100E-WW	11,000	E26	3500	100	9000	9000	80	145	40	95	任意
	MT100FE-WW	11,000	E26	3500	100	8700	9000	80	145	40	-	任意
	MT100E-W	11,000	E26	4300	100	9000	9000	88	145	40	95	任意
	MT100FE-W	11,000	E26	4300	100	8700	9000	88	145	40	-	任意
	MT150E-WW/V45	12,000	E26	3500	150	14000	10000	83	145	40	95	垂直 ±45 度
	MT150FE-WW/V45	12,000	E26	3500	150	13000	10000	83	145	40	-	垂直 ±45 度
	MT150E-W/V45	12,000	E26	4300	150	14000	10000	95	145	40	95	垂直 ±45 度
	MT150FE-W/V45	12,000	E26	4300	150	13000	10000	95	145	40	-	垂直 ±45 度

長寿命型（銅鉄安定器・電子安定器）

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
MTP	MT150-LW	12,000	E26	3000	150	13500	12000	70	145	40	95	任意
	MT150F-LW	12,000	E26	3000	150	13000	12000	70	145	40	-	任意
	MT150-WW	12,000	E26	3500	150	14500	12000	70	145	40	95	任意
	MT150F-WW	12,000	E26	3500	150	14000	12000	70	145	40	-	任意
	MT150E-W	12,000	E26	4300	150	11000	12000	85	145	40	95	任意
	MT150FE-W	12,000	E26	4300	150	10500	12000	85	145	40	-	任意
	MT150E-D	12,000	E26	6600	150	12000	12000	80	145	40	95	任意
	MT150FE-D	12,000	E26	6600	150	11500	12000	80	145	40	-	任意

MTP

デザインカラー



各種イベントや季節に合わせた色の演出にご使用いただけます。

	型名	標準価格	口金	発光色	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
MTP	MT150F-GDX	12,000	E26	グリーン	150	5500	6000	145	40	95	任意
	MT150-GDX	12,000	E26	グリーン	150	-	6000	145	40	-	任意
	MT150F-BDX	12,000	E26	ブルー	150	3500	6000	145	40	95	任意
	MT150-BDX	12,000	E26	ブルー	150	-	6000	145	40	-	任意
	MT150F-ADX	12,000	E26	マルチブルー	150	6000	6000	145	40	95	任意
	MT150-ADX	12,000	E26	マルチブルー	150	-	6000	145	40	-	任意
	MT150F-PDX	12,000	E26	ピンク	150	5000	6000	145	40	95	任意
	MT150-PDX	12,000	E26	ピンク	150	-	6000	145	40	-	任意

MTP

ナチュラルホワイト



太陽光の色味を忠実に再現したランプです。美容室、食品売場、カーディーラーなど様々なシーンでご使用いただけます。

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
MTP	MT150E-N	12,000	E26	5000	150	11000	10000	90	140	40	95	任意
	MT150FE-N	12,000	E26	5000	150	10500	10000	90	140	40	95	任意

MH-DE シリーズ

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a
MH-DE	MH-DE70W-3K	7,800	RX7s	3000	70	5200	6000	70	114.2	22	57.1
	MH-DE70W-4K	7,800	RX7s	4200	70	5500	6000	70	114.2	22	57.1
	MH-DE150W/3K	9,000	RX7s	3000	150	11250	6000	70	132	25	66
	MH-DE150W/4K	9,000	RX7s	4200	150	11250	6000	70	132	25	66
	MH-DE250W/4K	11,000	Fc2	4200	250	20000	6000	70	139	25	69.5