

# UV照射器 KOL4 800H/I

UV-C紫外線・オゾンによる  
洗浄、表面改質用 空冷式



UV照射器  
(RtoR仕様)

長尺1500mmの照射範囲で均一なUV照射が可能  
RtoR対応のUV照射器

## 特徴

- テスト、少量産に使用できます
- 高出力低圧水銀ランプ使用
- ランプ寿命 8000時間
- 汎用のコンベヤなどに取付けできます

## 用途

- 接着・密着性の向上：樹脂、金属、ガラス
- 塗料・インキの密着性の向上
- 精密洗浄：基材表面の有機物除去
- めっきの前処理

## 仕様

型式	KOL4-800H/I
消費電力(kW)	3.5
電圧(V)	AC 200
主波長(nm)	254、185
サイズ(mm)	W 1970 D 240 H 400
重量(kg)	60
照射範囲(mm)	1550×150
照射距離(mm)	30~
灯数	4

## 付属品

電源装置は、全ての型式共通になります



電源装置

サイズ(mm)	W500×D400×H940
重量(kg)	40

※製品仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。

※工場排気17~20(m<sup>3</sup>/min)、外カバー、搬送装置、架台設備は別途ご準備をお願い致します。